SPEC INFO

MARIMU VISION

M-OU500FLシリーズ（インドア用フラットLEDビジョン）

ピクセル ピッチ（mm）	P1.56	P1.95	P2.6	P2.97	P.3.91
パッケージ方式	GOB	GOB	GOB		
明るさ（CD/㎡）	750	800	750	800	700
モジュール解像度（pixel）	160 x 160	128 x 128	96 x 96	84 x 84	64 x 64
モジュールサイズ（mm）	250 x 250	251 x 250	252 x 250	253 x 250	254 x 250
キャビネットサイズ（mm）	500 x 500 x 850 500 x 1000 x 850	501 x 500 x 850 501 x 1000 x 850	502 x 500 x 850 502 x 1000 x 850	503 x 500 x 850 503 x 1000 x 850	504 x 500 x 850 504 x 1000 x 850
リフレッシュレート（Hz）	≧3840	≧3841	≧3842	≧3843	≧3844
視野角	140°	140°	140°	140°	140°
最大消費電力（W/㎡）	145	145W/㎡	145W/㎡	145W/㎡	145W/㎡
平均消費電力（W/㎡）	48	48W/㎡	48W/㎡	48W/㎡	48W/㎡
キャビネット重量（Kg）	6.3	6.3kg	6.3kg	6.3kg	6.3kg
動作温度	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃

M-OU500FLシリーズ（アウトドア用フラットLEDビジョン）

ピクセル ピッチ（mm）	P2.6	P2.97	P3.91	P3.91	P.3.91
パッケージ方式					
明るさ（CD/㎡）	4500	4500	4800	6000	4000
モジュール解像度（pixel）	96 x 96	84 x 84	64 x 64	65 x 64	66 x 64
モジュールサイズ（mm）	250 x 250	251 x 250	252 x 250	253 x 250	254 x 250
キャビネットサイズ（mm）	500 x 500 x 850 500 x 1000 x 850	501 x 500 x 850 501 x 1000 x 850	502 x 500 x 850 502 x 1000 x 850	503 x 500 x 850 503 x 1000 x 850	504 x 500 x 850 504 x 1000 x 850
リフレッシュレート（Hz）	≧3840	≧3841	≧3842	≧3843	≧3844
視野角	140°	140°	140°	140°	140°
最大消費電力（W/㎡）	150	150	150	150	150
平均消費電力（W/㎡）	50	50	50	50	50
キャビネット重量（Kg）	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
動作温度	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃

M-OU1000CORシリーズ（アウトドア・コーナー用LEDビジョン）

ピクセル ピッチ（mm）	P2.97	P3.91-50	P3.91-65	P4.81	P6.25	P7.81	P10.42
パッケージ方式							
明るさ（CD/㎡）	5000	5000	6500	5000	6500	6500	6500
モジュール解像度（pixel）	14 x 84	16 x 64	16 x 64	13 x 52	10 x 40	8 x 32	6 x 24
モジュールサイズ（mm）	41.66 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250
キャビネットサイズ（mm）	624.96 x 1000	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250	62.5 x 250
リフレッシュレート（Hz）	≧3840	≧3841	≧3842	≧3843	≧3844	≧3844	≧3844
視野角	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°
最大消費電力（W/㎡）	780	780	780	780	780	780	780
平均消費電力（W/㎡）	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300
キャビネット重量（Kg）	28	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
動作温度	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃

M-OU1000CORシリーズ（アウトドア用カーブ型LEDビジョン）

ピクセル ピッチ（mm）	P1.95-080	P2.6-075	P2.97-080	P3.91-070	P2.6-450	P2.97-450	P3.91-480
パッケージ方式	GOB	GOB					
明るさ（CD/㎡）	800	750	800	700	4500	4500	4800
モジュール解像度（pixel）	128 x 128	96 x 96	84 x 84	64 x 64	96 x 96	84 x 84	64 x 64
モジュールサイズ（mm）	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
キャビネットサイズ（mm）	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
リフレッシュレート（Hz）	≧3840	≧3841	≧3842	≧3843	≧3844	≧3844	≧3844
視野角	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°
最大消費電力（W/㎡）	480	480	480	480	480	480	480
平均消費電力（W/㎡）	160	160	160	160	160	160	160
キャビネット重量（Kg）	7	7	7	7	7	7	7
動作温度	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃	-20℃～60℃